

*Elewacje
dłużej
czyste,
dłużej
piękne*

Trio na bazie żywicy
silikonowej dla każdego
wymagania



 **Brillux**
..więcej niż farby



Gwarancja czystych elewacji



Dzięki technologii Solartect oraz zawartości krzemu, wprowadzamy samoczyszczące właściwości farb silikonowych Secolux 918 i Secodur 920 na nowy poziom. Fotokatalityczny proces Solartect sprawia, że cząsteczki kurzu i sadzy są łatwo rozkładane przez energię słoneczną. Krzem zawarty w farbach kieruje światło w różne strony, wzmacniając działanie tej technologii. Rezultat? Elewacje pozostają czystsze na dłużej i zachowują estetyczny wygląd.

Elewacje, które czyszczą się same: Secolux 918

Secolux 918 to kluczowa powłoka elewacyjna na bazie żywicy silikonowej. Dzięki innowacyjnym technologiom, farba Secolux 918 zapewnia długotrwałą czystość oraz estetyczny wygląd powierzchni, jednocześnie gwarantując optymalną ochronę materiału dzięki właściwościom paroprzepuszczalności. Wysoka stabilność kolorów sprawia, że białe elewacje utrzymują świeżość przez długi czas, a inne barwy zachowują intensywność przez wiele lat.

Dla maksymalnej ochrony: Secodur 920

Remontujesz dom porośnięty mchem lub obiekt o zaawansowanej izolacji termicznej? Takie wymagające projekty powłok elewacyjnych to idealne zadanie dla Secodur 920.

Ta farba wolna od biocydów zapewnia doskonałą ochronę przed glonami i grzybami. Dla projektów wymagających jeszcze silniejszej ochrony, dostępna jest wersja z dodatkiem Protect (środek ochrony zawierający biocydy). Połączenie tych właściwości z technologią krzemu i Solartect sprawia, że Secodur 920 zapewnia elewacje, które są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i zachowują stabilność kolorystyczną, oferując jednocześnie maksymalną ochronę przed zielenieniem.



Najwyższy standard ochrony elewacji

Innowacyjne rozwiązania w aranżacji elewacji: Nasze wydajne trio farb elewacyjnych na bazie żywicy silikonowej sprawia, że powierzchnie pozostają czyste i estetyczne przez długi czas. W centrum znajduje się **Secolux 918**, nowa, udoskonalona wersja sprawdzonej farby Silicon-Fassadenfarbe 918, która od lat wyznacza standardy w segmencie farb elewacyjnych. Dzięki technologii Solartect i wzmocnieniu silikonem, farba ta zapewnia doskonałą zdolność samoczyszczenia. W naszej ofercie znajduje się także **Secolan 913**, która wyróżnia się wysoką wydajnością oraz **Secodur 920** zapewniająca skuteczną ochronę przed glonami i grzybami. Odkryj wszechstronność naszych innowacyjnych farb silikonowych – idealnie dopasowanych do różnorodnych wymagań!



Zalety systemu na bazie żywicy silikonowej:

- Zastosowanie wysokiej jakości, trwałych substancji wiążących na bazie żywicy silikonowej
- Wysoka dyfuzyjność pary wodnej
- Wysoka wodoodporność
- Niska skłonność do zabrudzeń
- Najwyższa trwałość kolorów
- Bardzo uniwersalne zastosowanie
- W ciemnych kolorach z formułą TSR do stosowania na systemach ociepleń ETICS



Wszystko pod kontrolą – dzięki naszemu kompletnemu systemowi

Systemowa ochrona elewacji odgrywa kluczową rolę w efektywnej aranżacji fasad. Ich największym zagrożeniem jest wilgoć, która sprzyja rozwojowi glonów i grzybów. Dodatkowo, zawilgocenie może osłabiać strukturę muru, powodować odpryski w niskich temperaturach oraz obniżać właściwości termoizolacyjne elewacji. Silikonowy system Brillux opiera się na hydrofobowej, czyli wodoodpornej powierzchni, posiadającej jednocześnie wyjątkowe właściwości dyfuzyjności pary wodnej, co pozwala na odparowywanie wilgoci z podłoża. Dlatego też system na bazie żywicy silikonowej doskonale sprawdza się przy powlekaniu elewacji z ociepleniami.

Aby zapewnić maksymalną ochronę, oferujemy kompletny system, obejmujący idealne rozwiązania dla różnych wymagań i niemal wszystkich typów podłoży. Oprócz naszych silikonowych farb elewacyjnych, oferta powłok końcowych obejmuje również specjalistyczną powłokę Secocret 449, przeznaczoną do trwałej ochrony powierzchni i wykończenia płyt z betonu komórkowego.

Preparaty gruntujące Secobase 916 i Secoprime 917, a także wypełniająca warstwa pośrednia Secorell 910, stanowią idealne uzupełnienie naszego asortymentu.

Różnorodność kolorów o najwyższej trwałości

Asortyment zachwyca imponującą różnorodnością kolorów. Dzięki Secolux 918 i Secodur 920 możliwe jest uzyskanie intensywnych, nasyconych odcieni. Zastosowane nieorganiczne, światłoodporne pigmenty zapewniają długotrwałe, doskonałe efekty oraz maksymalną trwałość kolorów. Postaw na nasze wszechstronne rozwiązania i ciesz się niezawodną jakością na lata!



Protect: dodatkowa ochrona przed glonami i grzybami

Zmieniające się warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów. Innowacyjny system Protect gwarantuje efektywną ochronę przed ich wystąpieniem. Zaleta: Protect jest stosowany wyłącznie w przypadku, gdy wymagają tego szczególne warunki obiektu.



Solreflex: ochrona przed słońcem

System Solreflex umożliwia zastosowanie ciemniejszych odcieni na systemach ociepleń ETICS. Specjalna formuła TSR zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pod wpływem promieni słonecznych, zapobiegając pękaniu tynku oraz deformacjom płyt termoizolacyjnych. Dzięki temu, nie ma ograniczeń w zakresie wyboru kolorystyki elewacji.



Ochrona każdej elewacji

Farby na bazie żywicy silikonowej



Właściwości		wysoko odporna na warunki atmosferyczne farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej przeznaczona w szczególności do wykonywania powłok renowacyjnych na podłożach podatnych na glony i grzyby	farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej do stosowania jako wodoodporna i paroprzepuszczalna powłoka elewacyjna na wszystkich podłożach nośnych	farba elewacyjna na bazie żywicy silikonowej do tworzenia nowych i renowacyjnych powłok
Stopień połysku		mat	mat	mat
Trwałość kolorów zgodnie z instrukcją BFS nr 26		A 1	A 1	B 1
Barwienie		nieorganiczne	nieorganiczne	nieorganiczne
Paroprzepuszczalność	klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1062	V ₁	V ₁	V ₁
	wartość sd zgodnie z DIN ISO 7783 (w m)	< 0,03	< 0,03	< 0,1
Współczynnik nasiąkliwości	klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1062	W ₃	W ₃	W ₃
	wartość w zgodnie z DIN EN 1062-3 (w kg/(m ² ·h ^{0,5}))	< 0,05	< 0,05	< 0,1
Opakowania (w litrach)	biały	10, 15	10, 15	10, 15
	System barwienia	2,5, 10, 15	1, 2,5, 5, 10, 15	2,5, 10, 15
Znaki jakości				



www.brillux.pl/system-silikonowy

Brillux Polska Sp. z o.o. | ul. Bronowicka 20 | 71-012 Szczecin
tel. +48 91 88157-00 | faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl | www.brillux.pl

 **Brillux**
..więcej niż farby