

# Deklaracja właściwości użytkowych

## Silikat-Putz KR K3 3641



Nr 3641-15824-02

### Dane zgodne z europejskim rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO), załącznik III

<b>Kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	3641-15824-02 V <sub>1</sub> – W <sub>2</sub> – A2-s1,d0
<b>Zamierzone zastosowanie</b>	Fabrycznie wyprodukowany, wodorozcieńczalny o konsystencji pasty tynk do stosowania na zewnątrz, z organicznymi substancjami wiążącymi do stosowania na ścianach na zewnątrz, sufitach i filarach
<b>Producent/adres kontaktowy</b>	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Niemcy
<b>Norma harmonizowana</b>	EN 15824:2017
<b>Jednostka notyfikowana</b>	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), NB 0432

### Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
Paroprzepuszczalność	V <sub>1</sub> wysoka	System 4
Absorpcja wody	W <sub>2</sub> średnia	System 4
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	System 4
Trwałość	NPD	-
Przewodnictwo termiczne	NPD	-
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	System 1
Substancje niebezpieczne	NPD	-

### Potwierdzenie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ingo Hörsting (Kierownik Działu Badań i Rozwoju)

Münster, 29.07.2020 r.

Miejscowość i data

Podpis

Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla tego produktu budowlanego istnieje w razie potrzeby możliwość pobrania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II.