

Deklaracja właściwości użytkowych

Silcosil KR K3 3675



Nr 3675-15824-02

Dane zgodne z europejskim rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO), załącznik III

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	3675-15824-02 V ₁ – W ₃ – A2-s1,d0
Zamierzone zastosowanie	Fabrycznie wyprodukowany, wodorozcieńczalny o konsystencji pasty tynk do stosowania na zewnątrz, z organicznymi substancjami wiążącymi do stosowania na ścianach na zewnątrz, sufitach i filarach
Producent/adres kontaktowy	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Niemcy
Norma harmonizowana	EN 15824:2017
Jednostka notyfikowana	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), NB 0432

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych
Paroprzepuszczalność	V ₁ wysoka	System 4
Absorpcja wody	W ₃ niska	System 4
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	System 4
Trwałość	NPD	-
Przewodnictwo termiczne	NPD	-
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	System 1
Substancje niebezpieczne	NPD	-

Potwierdzenie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ingo Hörsting (Kierownik Działu Badań i Rozwoju)

Münster, 29.07.2020 r.

Miejscowość i data

Podpis

Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla tego produktu budowlanego istnieje w razie potrzeby możliwość pobrania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II.