

Deklaracja właściwości użytkowych

Silikon uszczelniający bezbarwny 386

Nr 0386-15651-02



Dane zgodne z europejskim rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO), załącznik III

Kod identyfikacyjny typu wyrobu	0386-15651-02 Typ F EXT-INT CC 25LM – Typ G CC 25LM
Zamierzone zastosowanie	Masa do uszczelniania fug do stosowania na elewacjach w chłodnych strefach klimatycznych i przeszkleniach
Producent/adres kontaktowy	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Niemcy
System AVCP	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych System 3
Jednostka notyfikowana	SKZ – TeConaA GmbH, NB 1213

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma harmonizowana
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Uwalnianie substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD	
Stabilność pionowa	≤ 3 mm	
Spadek objętości	≤ 10 %	
Reakcja na rozciąganie w temp. - 30°C	$\leq 0,9$ MPa	
Reakcja na rozciąganie przy naprężeniu wstępnym w temp. - 30°C	Produkt zdał test (NF)	
Trwałość	Produkt zdał test	EN 15651-1:2012
Reakcja na rozciąganie po zanurzeniu w wodzie	Produkt zdał test (NF)	
Właściwość adhezji/kohezji po wystawieniu na działanie wysokiej temperatury, wody i sztucznego światła	Produkt zdał test (NF)	EN 15651-2:2012
Sprężystość powrotna	≥ 70 %	

Potwierdzenie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ingo Hörsting (Kierownik Działu Badań i Rozwoju)

Münster, 29.07.2020 r.

Miejscowość i data

Podpis



Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla tego produktu budowlanego istnieje w razie potrzeby możliwość pobrania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II.