

# Deklaracja właściwości użytkowych

## Reprofil K 765



Nr 0765-1504-02

Dane zgodne z europejskim rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych (BauPVO), załącznik III

<b>Kod identyfikacyjny typu wyrobu</b>	0765-1504-02 R1 – 0,8
<b>Zamierzone zastosowanie</b>	Zastępnik betonu do niekonstrukcyjnych napraw w budownictwie i budownictwie inżynieryjnym
<b>Producent/adres kontaktowy</b>	Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Straße 401, 48163 Münster, Niemcy
<b>System AVCP</b>	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych System 4
<b>Norma harmonizowana</b>	EN 1504-3:2005

### Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R1
Zawartość jonów chlorkowych	$\leq 0,05 \%$
Przyczepność	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Skurcz liniowy	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Odporność na karbonatyzację	NPD
Moduł sprężystości	NPD
Odporność na zmiany temperatury	NPD
Przyczepność	NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD
Przesiákanie kapilarne	NPD
Reakcja na ogień	Klasa E
Substancje niebezpieczne	NPD

## Potwierdzenie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ingo Hörsting (Kierownik Działu Badań i Rozwoju)

Münster, 29.07.2020 r.

Miejscowość i data

Podpis



Zgodnie z art. 6 (5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dla tego produktu budowlanego istnieje w razie potrzeby możliwość pobrania karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II.