

Floortec 2K-Epoxi-Primer 473



Technische Daten

Bestimmte Verwendung Epoxi-Imprägnierung, speziell zur Grundierung auf Floortec 2K-Mineralico SL 470

Dichte ca. 1,0 g/cm³

Verbrauch ca. 60–70 g/m³

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE RE1

Topfkonservierer nicht enthalten

Filmkonservierer nicht enthalten

VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG 0% (< 1 g/l)

VOC-Gehalt LEED (less water) < 1 g/l

Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01 ja

Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG ja

Blei, Cadmium, Chrom VI nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Halogenierte Treibmittel nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

DGNB (Version 2018)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
23	Epoxidoberflächenbeschichtungen von Boden, Decke, Wand - auch in Systemaufbauten	Versiegelungen, 2K-EP-Lacke, EP-Bodenbeschichtungen – ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus etc.	Epoxidharze	ja	ja		
33	Kein Einsatz von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen						

Sonstiges (LEED)

Credit MR 4	Recyclinganteil (aus Endnutzerquellen)	> %	0 %
	Recyclinganteil (aus produktionsrelevanten Quellen)	> %	0 %
Credit MR 5	Regionale Materialien (Umkreis von 800 km)	> %	100 %
	Produktionsort	Brillux GmbH & Co. KG Weseler Straße 401 48163 Münster Deutschland	

Anmerkung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de