

## Floortec Bodenfinish 905



### Allgemeine Informationen

<b>GISCODE (gemäß GISBAU)</b>	BSW20
<b>Wirkstoffe für die Filmkonservierung</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>PBT- und vPvB-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>CMR-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Schwermetalle</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b>	BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 <300ppm Na- Pyrithion CAS-Nr.: 3811-73-2 ≤200ppm
<b>Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind</b>	Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
<b>Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01</b>	lösemittelfrei

### AgBB-Prüfung (Stand 2021)

<b>AgBB Prüfung bestanden</b>	ja
<b>TVOC</b>	< 0,1 mg/m <sup>3</sup>
<b>TSVOC</b>	< 0,1 mg/m <sup>3</sup>
<b>Formaldehyd</b>	< 0,01 mg/m <sup>3</sup>

**DGNB (2023)**

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2
3	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	4

**QNG (2023)**

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen	QNG-Anforderung erfüllt

**BNB 1.1.6**

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5

**BREEAM 1.0**

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** ja

**HEA 02 Produktkategorie** Einkomponenten-Speziallacke

**Emissionsgrenzwert** Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

## LEED

<b>EQ Credit: low-emitting Materials (v 4.1)</b>	ja
<b>Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)</b>	Floor Coatings
<b>Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1)</b>	0 %
<b>Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1)</b>	0 %
<b>Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1)</b>	Anforderung erfüllt
<b>Erfüllt die VOC-Grenzwerte nach Leed v5 BDC EQc5:</b>	ja

## Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de