

Kurzzeit-Markierer 1070



szybkoschnący lakier specjalny w aerozolu, do tymczasowego znakowania, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zakres zastosowania

Do tymczasowego pisania i znakowania wewnątrz i na zewnątrz, np. na asfalcie, kamieniach, betonie, drewnie, piasku, trawie. Idealny do stosowania na placach budowy, imprezach itp. Dzięki szybkiemu schnięciu można stosować również na powierzchniach pionowych, bez zacieków.

Właściwości

- szybkoschnący lakier specjalny
- funkcja rozpylania 360°
- do stosowania nad głową
- duża widoczność
- fluorescencyjne pigmenty specjalne
- doskonałe właściwości kryjące
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zakręcana pokrywka

Opis produktu

Kolory	biały, żółty i czerwony
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	polimer winylowy
Temperatura zapłonu	< 0°C / bez gazu pędnego
Gęstość	ok. 0,717 g/cm ³
Opakowania	puszka 500 ml

Stosowanie	
Aplikacja	Dobrze wstrząsnąć Kurzzeit-Markierer 1070, co najmniej przez 3 minuty od usłyszenia dźwięku kulki mieszającej. Wykonać próbkę natrysku. Elastyczność podczas lakierowania natryskowego, możliwość zastosowania w zakresie 360°. Do pisania lub znakowania aplikować z odległości ok. 20–25 cm. Przed użyciem należy przeczytać informacje na etykiecie.
Wydajność	500 ml wystarcza na ok. 130 m przy jednokrotnym malowaniu. Grubość warstwy na jeden etap natrysku ok. 20–25 µm. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturach otoczenia i obiektu poniżej +5°C. Korzystna temperatura stosowania pomiędzy +15°C i +30°C.
Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)	
	Pyłosuchość po upływie ok. 20 minut. Powierzchnia sucha po upływie ok. 12 godzin. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.
Przechowywanie	
	Przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w suchym miejscu i chronić przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi w temperaturze 15-25°C. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej +50°C.
Deklaracja	
Kod produktu	Nie został przypisany Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
Przebieg prac	
Wstępne przygotowanie podłoża	Z zasady niekonieczna. W razie potrzeby wyczyścić powierzchnie w zależności od warunków obiektu i wymagań.
Znakowanie	Do pisania lub znakowania spryskać markerem Kurzzeit-Markierer 1070. W razie potrzeby można pokrywać bezpośrednio tym samym materiałem. Tymczasowe oznaczenia znikają samoczynnie po pewnym czasie (ok. 2–8 tygodni) w zależności od stopnia ścierania i warunków atmosferycznych.
Wskazówki	
Stare powłoki lakierów	Lakiery aerozolowe mogą rozpuszczać stare powłoki lakierów. W miejscach, w których występuje ryzyko podniesienia się powłoki poprzez rozpuszczenie, np. w przypadku starych powłok olejnych lub z żywicy syntetycznej, wykonać aplikację próbną.
Ośłona powierzchni	W razie potrzeby osłaniać otoczenie przed osadzaniem się mgiełki natryskowej.
Zastosowanie na zewnątrz	Natrysk wykonywać jedynie w suchych warunkach pogodowych i w miejscach osłoniętych przed wiatrem.
Zastosowanie wewnątrz	W przypadku zastosowania w pomieszczeniach zapewnić wystarczającą wentylację podczas aplikacji i schnięcia.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl