

Top Abbeizer 155

bez aromatów, bez węglowodorów chlorowanych, podlega
rozkładowi biologicznemu



Zakres zastosowania

Do usuwania starych powłok lakierów i farb dyspersyjnych, a także tworzyw sztucznych i tynków wiązanych organicznie z podłoża mineralnego, metali i masywnego drewna.

Właściwości

- bez aromatów
- preparat zmywający podlegający rozkładowi biologicznemu
- bez węglowodorów chlorowanych
- gruntownie rozpuszcza warstwy farb, wnika głęboko w pory
- wyjątkowo długi czas otwarcia
- do aplikacji wałkiem

Opis produktu

Kolor	zielony lazurowy
Produkt bazowy	specjalne połączenie rozpuszczalników
Temperatura zapłonu	+62 °C
Gęstość	ok. 0,98 g/cm ³
Opakowania	750 ml, 2,5 l i 12,5 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać, produkt gotowy do użycia.
Barwienie	Nie barwić.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Top Abbeizer 155 nakładać w obfitej ilości wałkiem do farby odpornym na działanie rozpuszczalników lub szczotką z włosia naturalnego od dołu do góry. W przypadku wyjątkowo grubych warstw farby przeznaczonej do zmycia ponownie zaaplikować preparat do zmywania farby po upływie ok. 2-3 godzin. W przypadku wysokich temperatur i/lub silnego wiatru zalecamy nałożyć na powierzchnie pokryte zmywaczem farby folię, aby ograniczyć prędkość ulatniania się i zwiększyć siłę zmywania. Po odczekaniu wystarczającego czasu usunąć miękką, rozpuszczoną starą powłokę za pomocą szpachli. Następnie zmyć powierzchnie, np. myjką ciśnieniową, aby usunąć resztki zmywacza do farby z porów w powierzchni.
Wydajność	Ca. 300–800 ml/m² na jedną warstwę. Dokładne wartości zużycia można ustalić wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie poddawać obróbce w temperaturze powietrza i obiektu poniżej 0°C, w bezpośrednim nasłonecznieniu oraz na rozgrzanych powierzchniach. Korzystne warunki w temperaturze od +10°C do +25°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Czas działania (+20 °C, 65 % wilg. wzgl.)

Zależy od liczby, grubości i jakości warstw farby przeznaczonej do usunięcia. Po odczekaniu ok. 1-2 godzin można usunąć cienkie warstwy. Grubsze warstwy lub powłoki kilkuwarstwowe, powłoki plastyczne lub tynki wiązane organicznie wymagają odczekania do 24 godzin. Czas oczekiwania konieczny do zmycia farby należy ustalić, wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać wcześniej otwierane opakowania.

Deklaracja

Kod produktu	M-AB10
	Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Utylizacja

Resztki farby zbierać oddzielnie od wody, np. w blaszanej wannie i oddawać w punkcie spalania lub zbiórki odpadów. Zawarte w wodzie ze spłukiwania resztki zmywacza do farb podlegają rozkładowi biologicznemu i mogą być odprowadzane do kanalizacji z uwzględnieniem regulacji lokalnych oczyszczalni ścieków. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie urzędy ds. gospodarki wodnej. Resztki zmywacza do farb nie mogą przedostawać się do kanalizacji odprowadzającej deszczówkę oraz do wód otwartych. Resztki powłok zawierających metale ciężkie należy traktować jako odpady niebezpieczne.

Wskazówki

Koniecznikie przestrzegać podczas obróbki / stosowania materiału

Podczas obróbki materiału stosować odpowiednią odzież ochronną. Zapewniać dobrą wentylację. Zachować ostrożność przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach piwnicznych. Rozpuszczone powłoki farby mogą tworzyć palne mieszanki. Dlatego też należy szczelnie zamykać opakowanie i trzymać je z dala od źródeł zapłonu.

Uwaga! Opary z rozpuszczalników

Przed użyciem usunąć lub wyłączyć ewentualne źródła zapłonu. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach zawsze zapewniać odpowiednią wentylację.

Ostłona powierzchni

Powierzchnie, z których nie będzie zmywana farba, rośliny itp. starannie osłonić. Powierzchnie z tworzyw sztucznych, np. okna, kable itp. starannie okleić (w razie potrzeby dwa razy) i nie zwilżać.

Dalsze dane

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl