

## 2K-Aqua Epoxi-Härter 2374



specjalny utwardzacz epoksydowy do 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 i 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375

### Zakres zastosowania

Do mieszania z 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 i 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375.

### Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

### Opis produktu

<b>Kolor</b>	żółtawo-przezroczysty
<b>Produkt bazowy</b>	żywica epoksydowa
<b>Gęstość</b>	ok. 1,12 g/cm <sup>3</sup>
<b>Opakowania</b>	150 ml utwardzacza do 600 ml materiału podstawowego 600 ml utwardzacza do 2,4 l materiału podstawowego (lakier podstawowy i utwardzacz w oddzielnych opakowaniach)

### Stosowanie

<b>Mieszanie</b>	Przed dodaniem utwardzacza, 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 lub 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375 dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 lub 2K-Aqua Epoxi-Sprayprimer 2375.
<b>Kompatybilność</b>	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.
<b>Temperatura aplikacji</b>	Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +8 °C a maks. +25°C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C.

## Stosowanie

**Czyszczenie narzędzi** Czyścić wodą i zwiłżaczem natychmiast po użyciu.

## Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

## Deklaracja

**Kod produktu** RE1  
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

## Wskazówki

**Dalsze dane** Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

## Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.  
ul. Bronowicka 20  
71-012 Szczecin  
POLSKA  
tel. +48 91 88157-00  
faks +48 91 88157-15  
info@brillux.pl  
www.brillux.pl