

2K-Aqua Härter 2380

specjalny utwardzacz do stosowania w połączeniu z 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 i 2K-Aqua Whiteboard 2384



Zakres zastosowania

Do mieszania z 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 i 2K-Aqua Whiteboard 2384.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	bezbarwny
Produkt bazowy	poliizocyjanian alifatyczny
Temperatura zapłonu	> +61 °C
Gęstość	ok. 1,09-1,13 g/cm ³
Opakowania	125 ml utwardzacza na 875 ml lub 625 ml materiału podstawowego 500 ml utwardzacza na 3,5 l lub 2,5 l materiału podstawowego (lakier podstawowy i utwardzacz w oddzielnych opakowaniach)

Stosowanie

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 lub 2K-Aqua Whiteboard 2384 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 lub 2K-Aqua Whiteboard 2384.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

Stosowanie

- Temperatura aplikacji** Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +8 °C a maks. +25 °C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C.
- Czyszczenie narzędzi** Czyścić wodą i zwiłżaczem natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

- Kod produktu** PU30.
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

- Dalsze dane** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl