

Designboden 3055

Classic 30 i Premium 55
Właściwości, zastosowanie, aplikacja








Zakres zastosowania

Do tworzenia ozdobnych, wytrzymałych podłóg o perfekcyjnym naturalnym wyglądzie na równych, odpowiednio przygotowanych powierzchniach w pomieszczeniach. W zależności od klasy użytkowania do zastosowania w pomieszczeniach prywatnych i komercyjnych, np. w mieszkaniach, barach, butikach, restauracjach oraz siłowniach, a także instytucjach służby zdrowia (z wyjątkiem ogrodów zimowych). Patrz również punkt Wskazówki „Warunki specjalne”.

Właściwości

- sprawdzone pod kątem zawartości i emisji substancji szkodliwych
- niezawierające ftalanów
- różnego rodzaju podłogi winylowe
- powierzchnia z dodatkiem polimerów
- wierne odzwierciedlenie naturalnego wyglądu drewna, kamienia i ceramiki
- niewielka wysokość paneli
- wytrzymałe
- trwałe
- łatwe czyszczenie
- trudnopalne
- klasa antypoślizgowości R9 wzory 312 i 313
- klasa antypoślizgowości R10 wszystkie pozostałe wzory
- sprawdzone pod kątem emisji i dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z certyfikatem Indoor Air Comfort Gold
- szczelność fug i mała podatność na zabrudzenia zgodnie z certyfikatem dzięki dodatkowej ochronie za pomocą Floortec 2K-Purolid, specjalnie do zastosowania w służbie zdrowia, analogicznie do wytycznych RKI i TRBA 250
- do stosowania na powierzchniach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym oraz w strefach obciążonych rolkami krzeseł

Desenie	40 wzorów w wersji Classic 30 i Premium 55 zgodnie z kolekcją podłóg MyHome & Business. Podzielone na płytki dekoracyjne i drewniane deski. Niektóre wzory są dodatkowo dostępne w jakości Premium 55 w wersji paneli Deepline. Odznaczają się one głębokim, szarym fazowaniem i trzema różnymi szerokościami.
Produkt bazowy	winyl heterogeny
Obciążenie rolkami krzeseł	do powierzchni narażonych na obciążenie kółkami krzeseł zgodnie z normą ISO 4918, typ W (miękkie) wg EN 12529
Ogrzewanie podłogowe	do stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym do +28°C
Reakcja na ogień	Bfl-s1 zgodnie z EN 13501-1
Odporność na przepuszczanie ciepła	0,02 m ² K/W wg ISO 8302/EN 12667
Stopień wyciszania odgłosu kroków	2 lub 4 dB
Oporność upływowa	>10 ¹² Ohm zgodnie z EN 1081
Właściwości antypoślizgowe	Klasa antypoślizgowa R10 z wyjątkiem wzorów 312 i 313 (R9)
Klasy natężenia użytkowania zgodnie z EN 685	Designboden Classic 30 Klasa użytkowa 23, prywatne pomieszczenia mieszkalne o wysokim natężeniu użytkowania  Klasa użytkowa 31, lekkie użytkowanie w pomieszczeniach komercyjnych  Designboden Premium 55 Klasa użytkowa 23, prywatne pomieszczenia mieszkalne o wysokim natężeniu użytkowania  Klasa użytkowa 33, pomieszczenia komercyjne o wysokim natężeniu użytkowania  Klasa użytkowa 42, pomieszczenia komercyjne o najwyższym natężeniu użytkowania 

Opis produktu

Łączna grubość zgodnie z EN 428	2,0 mm Designboden Classic 30 2,5 mm Designboden Premium 55
Grubość warstwy użytkowej zgodnie z EN 429	0,3 mm Designboden Classic 30 0,55 mm Designboden Premium 55
Dodatek powierzchniowy	poliuretan
Masa powierzchniowa	3,51 kg/m ² Designboden Classic 30 3,81 kg/m ² Designboden Premium 55
Brzeży	Designboden Classic 30 z mikrofazą (z wyjątkiem wzoru 453) Designboden Premium 55 z fazowaniem na krawędziach (z wyjątkiem wzoru 453)
Opakowania	3,34 m ² /opakowanie 3,24 m ² w przypadku płytek o wym. 600 x 600 mm

Akzentstreifen 3056

paski akcentujące pasujące do podłóg Designboden 3055



Zakres zastosowania

Jeszcze więcej możliwości dekoracyjnych dla podłóg Designboden 3055. W połączeniu ze wzorami płytek paski akcentujące podkreślają pojedyncze elementy, co uwydatnia schematyczny wygląd wykończenia. W przypadku wzorów drewnianych Classic 30 zalecamy wykorzystanie ich na długich krawędziach poszczególnych elementów, aby uzyskać optykę długich desek podłogowych.

Właściwości

- pasują do wszystkich podłóg Designboden
- indywidualne rozmieszczenie
- łatwa aplikacja

Opis produktu

Kolory	990 czarny 992 szary cementowy 995 srebrnoszary 998 brązowy 994 brązowy czekoladowy
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis produktu

Produkt bazowy	tworzywo sztuczne
Długość	100 cm
Szerokość	3,0 mm do tworzenia fug o realistycznym wyglądzie
Grubość	2,0 mm dla Designboden Classic 30 2,3 mm dla Designboden Premium 55
Opakowania	50 sztuk/rolka (50 m)

Aplikacja

- Aklimatyzacja** Aby zapobiec uszkodzeniom podłogi Designboden 3055, przed rozpoczęciem rozkładania konieczne należy dostosować je do klimatu w pomieszczeniu. W tym celu należy przechować wykładzinę przynajmniej przez 48 godzin w danym pomieszczeniu. Akzentstreifen nie należy przechowywać na paletach, lecz na jak najmniejszych stosach, maks. 4–5 opakowań, ok. 50 cm od ściany. Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i nie przechowywać w pozycji pionowej.
- Montaż** W celu optymalnego podzielenia powierzchni zmierzyc pomieszczenia i podzielić je za pomocą sznurka traserskiego. Designboden 3055 przykleić całopowierzchniowo na przygotowanym podłożu za pomocą Einseitkleber LF 3061 lub Haftkleber LF 3064. W tym celu przestrzegać wytycznych dotyczących aplikacji kleju i czasu odparowania. Podczas klejenia nie ścisnąć poszczególnych płytek i desek ze sobą, lecz dosuwać do siebie z lekkim naciskiem. Podczas montażu Designboden 3055 lekko docisnąć powierzchnię za pomocą Rolki dociskowej Duo 1283. Po zakończeniu układania podłogi dobrze docisnąć ją Wałkiem do podłóg 1286. Podłogę Designboden 3055 należy przycinać, wykorzystując Profesjonalny nożyk instalatorski 1316 z ostrzem trapezowym do lekkiego nacięcia materiału, następnie należy zagiąć wykładzinę i przeciąć ją. Do aplikacji nie stosować płyt grzewczych ani opalarek. W razie potrzeby można przyciąć krawędzie za pomocą FasTrimmer 1284. W zależności od wzoru, do aranżacji podłogi można wykorzystać paski akcentujące Akzentstreifen 3056. Po ułożeniu podłogi dodatkowo można zastosować listwy przypodłogowe Sockelleisten 3075 o pasującym wzorze. Listwy przypodłogowe Designboden-Sockelleisten 3074 są dodatkowo dostępne do klejenia w przyciętych na wymiar długościach.
- Temperatura aplikacji** Temperatura podłoża podczas klejenia nie może być niższa niż 15 °C. Temperatura pomieszczenia i materiału musi wynosić przynajmniej 18 °C. Temperatury panujące podczas układania podłogi muszą zostać utrzymane do 72 godzin po zakończeniu układania podłogi. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 75 %.

Przechowywanie

Płytki, deski, paski akcentujące oraz listwy przypodłogowe przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu wyłącznie w pozycji leżącej.

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne, wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze i powłok antyadhezyjnych. Powierzchnie podłogowe należy zaszpachlować na gładko z wykorzystaniem Fußboden- Nivelliermasse 3115, Fußboden-Nivelliermasse FX 3109 lub Fußboden-Nivelliermasse CA 3059. W razie zastosowania Haftkleber LF 3064 zaszpachlowane na gładko powierzchnie podłogowe należy zagruntować Fix-Grund LF 3063 zgodnie z wytycznymi. W przypadku ogrzewania podłogowego należy zastosować się do wymagań instrukcji wydanej przez niemieckie Centralne Zrzeszenie Techniki Parkieciarskiej i Podłogowej. Przestrzegać również DIN EN 1264-4. Temperatura powierzchni podłogi Designboden 3055 nie powinna przekraczać 28 °C. Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18365, montaż pokryć podłogowych. Właściwości podłoża muszą być dostosowane do wymagań Designboden 3055.

System z Designboden 3055

Podłoża ¹⁾	Warstwa gruntująca	Montaż ²⁾	Pielęgnacja wstępna/powłoka ochronna ³⁾
powierzchnie podłogowe zaszpachlowane na gładko za pomocą Fußboden-Nivelliermasse 3115, Fußboden-Nivelliermasse FX 3109 lub Fußboden-Nivelliermasse CA 3059	nie dotyczy	podłoga Designboden 3055 przyklejona całopowierzchniowo za pomocą Einseitkleber LF 3061	W zależności od natężenia i miejsca użytkowania zalecamy wstępną pielęgnację za pomocą Preparatu do kompleksowej pielęgnacji, mat 3264 lub aplikację powłoki ochronnej Floortec 2K-Purolid T 876 jedwabisty mat lub Floortec 2K-Purolid T 877 jedwabisty połysk.
	Fix-Grund LF 3063	podłoga Designboden 3055 przyklejona całopowierzchniowo za pomocą Haftkleber LF 3064	

- 1) Przed aplikacją dalszych powłok należy oszlifować powierzchnie Fußboden-Nivelliermasse szlifierką tarczową i dokładnie odkurzyć.
- 2) Dla uzyskania optymalnych właściwości klejących i zadowalających rezultatów zalecamy klejenie na mokro za pomocą Einseitkleber LF 3061 zgodnie z VOB DIN 18365. W przypadku klejenia za pomocą emulsji przyczepnych i mas klejowych występuje zwiększone ryzyko zmian wymiarów.
- 3) Przestrzegać danych zawartych w instrukcji czyszczenia i pielęgnacji 7p01 oraz karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Purolid T 876 i Floortec 2K-Purolid T 877.
- 4) Powłoka ochronna z wykorzystaniem Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877, bezbarwna oraz Floortec 2K-Purolid 878, kryjąca, sprawdzona pod kątem szczelności fug i małej podatności na zabrudzenia zgodnie z certyfikatem. Dlatego doskonale nadaje się do zastosowania w służbie zdrowia, analogicznie do wytycznych RKI i TRBA 250.

Wskazówki**Odchylenia kolorystyczne**

Identyczne kolory są możliwe jedynie w przypadku dostawy materiału z jednej partii. Nie można jednak wykluczyć nieznacznych odchyień, które nie podlegają reklamacji.

Reklamacje materiałów wykładzinowych

Przed rozpoczęciem prac należy oddzielić uszkodzone lub wadliwe płytki i deski, a następnie odesłać je z podaniem numeru artykułu i partii (na kartonie). Reklamacje po dokonaniu montażu podłogi nie są uznawane.

Warunki specjalne

W przypadku specjalnych warunków panujących w danym budynku, takich jak np. podwyższona wilgotność itp. należy ustalić indywidualną procedurę prac. W razie pytań prosimy kontaktować się z doradcą firmy Brillux.

Wskazówki

Wykluczony zakres zastosowania	Z zakresu zastosowania zasadniczo wykluczone są ogrody zimowe oraz obszary, które są narażone na silne nasłonecznienie lub działanie wysokiej temperatury. Nie zalecamy stosowania podłóg w przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego.
Korzystanie z krzeseł biurowych	Krzeseła biurowe stosowane na Designboden 3055 muszą być wyposażone w miękkie rolki typu W zgodnie z normą EN 12529.
Ochrona powierzchni dzięki podkładkom do krzeseł/mebli	Uszkodzone podkładki pod krzesła lub ich brak, a także nieodpowiedni rodzaj kółek krzeseł uszkadzają zarówno osłonę powierzchni, jak i ochronną powłokę uszczelniającą, dlatego też należy ich unikać. Zaleca się zastosowanie odpowiednich podkładek do krzeseł/mebli (nie zwykłych, samoprzylepnych podkładek filcowych).
Przestrzegać instrukcji BEB	Przestrzegać instrukcji Ogólnoniemieckiego Związku Jastrychów i Okładzin (BEB) „Ocena i przygotowanie podłoża” oraz „Przygotowanie i układanie wierzchnich pokryć podłogowych”.
Pielęgnacja wstępna i czyszczenie	Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni podłogowych Designboden 3055 zostały opisane w ustępie „Instrukcje dot. czyszczenia i pielęgnacji 7p01” dostępne jako oddzielny dokument.
Dalsze dane	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. Wersja I

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl