


L-Profil 3144

prefabrykowany profil aluminiowy lub ze stali szlachetnej w kształcie litery L do prostych wykończeń np. podłóg Designboden 3055, Floortec 2K-Sentopur 570 i Floortec 2K-Mineralico SL 470 lub w systemie powłok balkonowych



Zakres zastosowania

Profil aluminiowy typu L przeznaczony do estetycznego i prostego wykończenia w przypadku montażu podłóg Designboden 3055 lub stosowania Floortec 2K-Sentopur 570 i Floortec 2K-Mineralico SL 470. Specjalnie zaprojektowany jako subtelne wykończenie wszystkich widocznych krawędzi oraz do obróbki innych typów wykładzin podłogowych.

Profil L ze stali szlachetnej do czystego i estetycznego wykończenia balkonów w systemach powłok balkonowych.

Właściwości


- gotowy profil L dostępny w dwóch wariantach
- z aluminium lub stali nierdzewnej
- zamknięte, podwójne wykrawanie typu K z otworami montażowymi
- wysokość profilu dostosowana do danego zastosowania
- odporny na warunki atmosferyczne
- niewielki ciężar
- łatwy montaż

Opis produktu


Kolor	aluminium srebrne lub stal szlachetna polerowana
Produkt bazowy	aluminium lub stal nierdzewna
Długość	2,50 m

Warianty/wymiary

Profil aluminiowy L do stosowania z podłogami ozdobnymi Designboden 3055 oraz w systemie z Floortec 2K-Sentopur 570 i Floortec 2K-Mineralico SL 470
Nr artykułu 3144.0250.1000



Profil L ze stali szlachetnej do stosowania w systemach powłok balkonowych z warstwą samopoziomującą
Nr artykułu 3144.0250.1500

**Opakowania**

10 szt./opakowanie

Stosowanie

Montaż

W celu montażu na tylną stronę profilu należy nakładać klej montażowy Pattex 1551 za pomocą pistoletu ręcznego. Docisnąć, wyrównać i zamocować profil na równym, czystym i zagruntowanym podłożu. Wygładzić nadmiar kleju i usunąć resztki kleju z później widocznego profilu (zetrzeć).

Montaż podłóg z wykorzystaniem podłogi Designboden 3055

W przypadku montażu podłogi Designboden 3055 profile aluminiowe należy zamontować po szpachlowaniu masą wyrównującą do podłóg. Mostek profilu, który pozostanie widoczny, należy zabezpieczyć, np. taśmą maskującą 3M Super Maler, złota 244. Po wyschnięciu kleju, krawędź profilu oraz około 10 cm powierzchni przejściowej do obrabianego obszaru należy zaszpachlować wygładzającą masą szpachlową Briplast Durafill 1539.

Przed dalszym montażem podłogi Designboden 3055, powierzchnię zaszpachlowaną należy – w razie potrzeby – delikatnie przeszlifować, dokładnie odkurzyć, a następnie ułożyć wykładzinę na równi z widocznym mostkiem profilu.

Wysokość wewnętrznego profilu jest dopasowana do grubości podłogi, dzięki czemu wykończenie jest idealnie równe. Należy unikać różnic wysokości między profilem a podłogą.

Stosowanie

Powłoki Floortec 2K-Sentopur 570 i Floortec 2K-Mineralico SL 470

W systemie z Floortec 2K-Mineralico SL 470 profile aluminiowe należy zamontować przed szpachlowaniem masą wyrównującą do podłóg. Mostek profilu, który pozostanie widoczny, należy zabezpieczyć, np. taśmą maskującą 3M Super Maler, złota 244. Po wyschnięciu kleju, krawędź profilu oraz około 10 cm powierzchni przejściowej do obrabianego obszaru należy zaszpachlować wygładzającą masą szpachlową Briplast Durafill 1539.

Przed montażem w systemie z Floortec 2K-Sentopur 570 oraz Floortec 2K-Mineralico SL 470 należy usunąć wszelkie nierówności z zaszpachlowanej powierzchni, a następnie zagruntować ją preparatem Multigrund LF 3084, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1.

Wykonać szpachlowanie za pomocą masy wyrównującej podłogę do około połowy wysokości profilu. Po wyschnięciu usunąć i wymienić taśmę ochronną. Po całkowitym wyschnięciu kolejnym etapem jest nałożenie systemu powłokowego za pomocą produktów Floortec 2K-Sentopur 570 oraz Floortec 2K-Mineralico SL 470, równo z górną krawędzią profilu.

W przypadku systemu Floortec 2K-Sentopur 570 taśmę ochronną należy usunąć bezpośrednio po ukształtowaniu finalnej struktury powierzchni. Dla systemu Floortec 2K-Mineralico SL 470 taśmę należy ostrożnie usunąć natychmiast po tym, jak powłoka stanie się odporna na chodzenie (po ok. 1,5 godziny).

System powłok balkonowych

Wysokość profilu jest przystosowana do aplikacji kolejnych powłok składających się z preparatu gruntującego, warstwy samopoziomującej i uszczelnień/warstw użytkowych.

Profile ze stali nierdzewnej należy zamontować na podłożu zagruntowanym preparatem Floortec 2K-Basecon 825.

Po wyschnięciu kleju ramię profilu należy zaszpachlować preparatem Floortec Pricon 831, w celu poprawy przyczepności. Następnie należy wypełnić ramię profilu oraz ok. 10 cm strefy przejściowej do powierzchni mieszanką Floortec 2K-Basecon 825 i droбноziarnistego piasku kwarcowego Quarzsand 1526 w proporcji wagowej ok. 1: 3. Po utwardzeniu tych warstw należy nałożyć samorozlewną masą szpachlową przy użyciu produktów Floortec 2K-Basecon 825 oraz Floortec Basecon Ad 826.

Po utwardzeniu szpachli wyrównującej lub przejściowej można przystąpić do aplikacji kolejnych warstw systemowych – aż do górnej krawędzi profilu – z wykorzystaniem odpowiednich komponentów systemu balkonowego.

Wydajność Ok. 1,0 m/metr

Temperatura aplikacji Aplikować w temperaturze powietrza i obiektu między +5°C a maks. +30°C.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, chronić przed zabrudzeniami.

Wskazówka

Dalsze dane Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl