

CreaGlas PU-Härter 3473



specjalny utwardzacz do CreaGlas 2K-PU-Finish 3471

Zakres zastosowania

Do mieszania z CreaGlas 2K-PU-Finish 3471.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	żółtawy
Produkt bazowy	poliizocyjanian alifatyczny
Temperatura zapłonu	> +61 °C
Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³
Opakowania	800 g utwardzacza na 5 kg materiału podstawowego 2,4 kg utwardzacza na 15 kg materiału podstawowego (lakier podstawowy i utwardzacz w oddzielnych opakowaniach)

Stosowanie

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza, CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać informacji podanych w karcie praktycznego stosowania CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 .
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +5 °C a maks. +25 °C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą i zwiłżaczem natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napczęte opakowania.

Deklaracja

Kod produktu PU10
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl