

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

do powierzchni podłogi balkonów, loggii i altan z powłokami podłogowymi

Wskazówki ogólne

Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera ogólne zalecenia pomagające zachować długą żywotność i utrzymać wartość powierzchni pokrytych powłokami balkonowymi Floortec w obszarach zewnętrznych. Należą do nich Floortec Topcon F 828, Floortec Topcon T 834, Floortec 2K-Sealcon Top 832 i Floortec 2K-Purolid F 878 w odpowiednich strukturach systemowych oraz powierzchnie podłogi z dodatkową powłoką ochronną Floortec 2K-Purolid T 876, jedwabisty mat i Floortec 2K-Purolid T 877, jedwabisty połysk. Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, zleceniobiorca spełnia swój obowiązek zgodnie z instrukcją BFS nr 3, część 11.1.

Czyszczenie

Utrzymanie w czystości

Podłogi należy czyścić codziennie i na bieżąco w zależności od stopnia zabrudzenia. Brud należy zmiatać lub odkurzać odkurzaczem (z adapterem do podłóg twardych). W celu bieżącego utrzymania podłogi w czystości stosować preparat czyszczący PU-Reiniger 3429, rozcieńczony wodą w proporcjach 1:200 i czyścić podłogę metodą na mokro, używając odpowiedniego mopa. W przypadku mocno strukturalnych powierzchni należy użyć szczotki do szorowania lub szczotki ryżowej. Wydajność: ok. 50 ml na 10 l wody (starcza na ok. 50 m²). Jeżeli większe zabrudzenia nie dają się usunąć w procesie przecierania na mokro, zalecamy czyszczenie dodatkowe z wykorzystaniem preparatu czyszczącego PU-Reiniger 3429, rozcieńczonego w proporcjach odpowiednich do stopnia zabrudzenia (np. wodą w proporcjach 1:50 do 1:100). Uporczywe plamy oraz ślady po otarciach z gumy można usunąć przy pomocy nierozcieńczonego preparatu PU-Reiniger 3429 lub po rozcieńczeniu wodą w proporcjach 1:5 ściereczką lub białą nakładką niepowodującą zadrapań. Wyczyszczone miejsca przetrzeć następnie czystą wodą.

Wskazówki

- Unikać odbarwień** Kolorowe produkty (np. farby do włosów, środki do dezynfekcji ran) oraz migracja plastyfikatorów (np. z gumy) mogą prowadzić do nieodwracalnego przebarwienia powierzchni. Dlatego należy unikać kontaktu podłoża z tymi produktami.
- Inne działania** W przypadku doradztwa indywidualnego lub związanego z konkretnym obiektem zastrzegamy sobie możliwość zalecenia innych środków, odbiegających od niniejszych zaleceń.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Wraz z ponownym wydaniem niniejszej dokumentacji w nowym stanie dotychczasowe dane tracą swoją ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl