

PUR-Verdünnung 617

do rozcieńczenia lakierów akrylowych 2K-PUR



Zakres zastosowania

W szczególności do regulacji konsystencji lakierów 2K-Durapur 7740 i 2K-Durapur 7741 w celu uzyskania optymalnej lepkości wymaganej dla aplikacji natryskowej. Ponadto również do czyszczenia wykorzystywanych narzędzi.

Właściwości

Rozpuszczalnik o intensywnym działaniu do rozcieńczania dwuskładnikowych lakierów akrylowych PUR.

Opis produktu

Kolor	bezbarwny
Produkt bazowy	mieszanka rozpuszczalników na bazie estrów
Wartość LZO	maks. 980 g/l
Temperatura zapłonu	+45 °C
Gęstość	ok. 0,96-0,98 g/cm ³
Opakowania	1 l i 5 l

Stosowanie

W zależności od wymogów dodać do określonego produktu w podanych proporcjach i dokładnie wymieszać. Przestrzegać szczegółowych informacji na temat regulacji lepkości zawartych w poszczególnych kartach praktycznego stosowania.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Szczelnie zamykać wcześniej otwierane opakowania.

Deklaracja	
Kod produktu	M-VM04 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
Wskazówki	
Ośłona powierzchni	Otoczenie, a w szczególności wyjątkowo wrażliwe materiały, należy dokładnie osłonić.
Dalsze dane	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.
Uwaga	
Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. Brillux Polska Sp. z o.o. ul. Bronowicka 20 71-012 Szczecin POLSKA tel. +48 91 88157-00 faks +48 91 88157-15 info@brillux.pl www.brillux.pl	