

2K-Durapur Härter 7770



specjalny utwardzacz PUR do 2K-Durapur 7740 i 2K-Durapur 7741

Zakres zastosowania

Do mieszania z 2K-Durapur 7740 i 2K-Durapur 7741.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	bezbarwny
Produkt bazowy	poliizocyjanat alifatyczny
Temperatura zapłonu	> +61 °C
Gęstość	ok. 1,09-1,13 g/cm ³
Opakowania	125 ml utwardzacza do 625 ml materiału podstawowego 400 ml utwardzacza do 2,0 l materiału podstawowego 1,5 l utwardzacza do 7,5 l materiału podstawowego (lakier podstawowy i utwardzacz w oddzielnych opakowaniach)

Stosowanie

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać danych podanych w karcie praktycznego stosowania 2K-Durapur 7740 lub 2K-Durapur 7741.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +5 °C a maks. +25 °C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C.

Stosowanie

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą i zwiłżaczem natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania. Odwrócić otwarte pojemniki do góry nogami (ryzyko zgęstnienia).

Deklaracja

Kod produktu PU35
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl