

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

dla stosowania Floortec 2K-Purolid F 878
na zewnątrz i wewnątrz

Wskazówki ogólne

Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera ogólne zalecenia pomagające zachować długą żywotność i utrzymać wartość powierzchni pokrytych Floortec 2K-Purolid F 878. Niniejsza instrukcja dotyczy również powłok podłogowych z dodatkową wierzchnią warstwą ochronną w postaci Floortec 2K-Purolid T 876 oraz Floortec 2K-Purolid T 877. W przypadku doradztwa indywidualnego lub związanego z konkretnym obiektem zastrzegamy sobie możliwość zalecenia innych środków, odbiegających od niniejszych zaleceń. Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, zleceniobiorca spełnia swój obowiązek zgodnie z wymogami normy DIN 18365 ustęp 3.1.

Środki zapobiegawcze

Można zapobiec wnoszeniu dużej części zwykłych zabrudzeń do pomieszczenia, umieszczając przed wejściami do pomieszczeń lub w strefach wejściowych odpowiednie dla danego obiektu wycieraczki o wystarczających wymiarach. Długość wycieraczek powinna wynosić przynajmniej 3-4 kroki (ok. 1,5 m do 2,5 m). W przypadku obiektów o większym natężeniu użytkowania, np. lokali sklepowych, zakładów gastronomicznych i in. należy przewidzieć odpowiednio większe powierzchnie. Strefy z wycieraczkami należy rozmieszczać w taki sposób, aby zagwarantować ich wykorzystanie i aby nie można było ich omijać. Dodatkowo wycieraczki należy regularnie czyścić i wymieniać. Zastosowanie uszkodzonych, nieodpowiednich podkładek pod krzesła lub ich brak, a także nieodpowiedni rodzaj kółek do krzesła, powoduje silne zużycie podłóg i dlatego też należy ich unikać. Zaleca się zastosowanie odpowiednich podkładek pod krzesła i meble, np. systemu podkładek „scratchnomore” ® oraz miękkich kółek do krzesła i mebli (typ W zgodnie z DIN EN 12528 i 12529). W zależności od wymogów należy dodatkowo stosować odpowiednie maty ochronne z poliwęglanu.

Czyszczenie po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy i całkowitym wyschnięciu powłoki (ok. 7 dni), zalecamy w razie potrzeby przeprowadzić czyszczenie głębokie w celu usunięcia budowlanych resztek i zabrudzeń. W tym celu rozcieńczyć PU-Reiniger 3429 wodą w proporcjach 1:10. Wydajność (bez rozcieńczania) ok. 20 ml/m². W przypadku niewielkich zabrudzeń budowlanych można zmniejszyć stężenie preparatu odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Roztwór czyszczący należy rozprowadzić na powierzchni podłogi i wyczyścić ją polerką jednotarczową (np. Wolf Samba) z białą nakładką (wyłącznie w przypadku powierzchni bez dodatku Floortec Safe-Step 841) lub szczotką do szorowania o średniej twardości. Następnie zebrać zabrudzoną wodę za pomocą odkurzacza do czyszczenia na mokro i neutralizować powierzchnie czystą wodą do momentu, aż resztki preparatu czyszczącego zostaną całkowicie usunięte.

Utrzymanie czystości

Podłogi należy czyścić codziennie i na bieżąco w zależności od stopnia zabrudzenia. Brud należy zmiatać lub odkurzać odkurzaczem (z adapterem do podłóg twardych). W celu bieżącego, codziennego utrzymania podłogi w czystości stosować preparat czyszczący PU Reiniger 3429, rozcieńczony wodą w proporcjach 1:200 i przecierać podłogę odpowiednim mopem lub czyścić z wykorzystaniem maszyny czyszczącej. Koniecznie unikać zawilgocenia podłogi płynem czyszczącym przez dłuższy czas. Wydajność: ok. 50 ml na 10 l wody (starcza na ok. 50 m²). W celu przyspieszenia procesu schnięcia można ewentualnie wykorzystać dmuchawę osuszającą TG 1 1800. Jeżeli większe zabrudzenia nie dają się usunąć w procesie przecierania na mokro, zalecamy czyszczenie dodatkowe z wykorzystaniem preparatu czyszczącego PU Reiniger 3429, rozcieńczonego w proporcjach odpowiednich do stopnia zabrudzenia (np. wodą w proporcjach 1:50 do 1:100). Czyszczenie należy przeprowadzać z wykorzystaniem szczotki szorującej/maszyny czyszczącej lub polerki jednotarczowej z białą nakładką. Bieżące czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą preparatu PU Reiniger 3429. Odradza się zastosowanie środków innych producentów, ponieważ mogą one uszkadzać powłokę ochronną.

Gruntowne czyszczenie

Do usuwania uporczywych zabrudzeń, resztek materiału oraz starych powłok pielęgnacyjnych zakłócających wygląd powierzchni i niedających się usunąć w ramach czyszczenia bieżącego lub aby przygotować podłogę do odnowy powłoki ochronnej, należy przeprowadzić czyszczenie głębokie. Nałożyć preparat do głębokiego czyszczenia Grundreiniger R 3263, rozcieńczony wodą w proporcjach do 1:5, a po upływie ok. 10-15 minut wyczyścić je z wykorzystaniem polerki jednotarczowej z zieloną nakładką. Wydajność (bez rozcieńczania) ok. 25 ml/m². Zebrać zabrudzoną wodę za pomocą chłonnego mopa lub odkurzacza wodnego Sprühsauger 3254 z adapterem do gładkich podłóg. Po całkowitym zebraniu brudnej wody zneutralizować powierzchnie podłogowe czystą, najlepiej ciepłą wodą do momentu, aż resztki preparatu czyszczącego zostaną całkowicie usunięte.

Czyszczenie

Usuwanie plam i śladów po otarciach z gumy

Uporczywe plamy oraz ślady po otarciach z gumy można usunąć przy pomocy nierozcieńczonego preparatu PU Reiniger 3429 lub Grundreiniger R 3262, po rozcieńczeniu wodą w proporcjach 1:5 ściereczką lub białą nakładką niepowodującą zadrapań. Wyczyszczone miejsca przetrzeć następnie czystą wodą. Plamy należy usuwać jak najszybciej, ponieważ niektóre rodzaje zabrudzeń mogą utrwalać się z czasem, a ich całkowite usunięcie może wtedy stać się bardzo trudne lub całkiem niemożliwe. W rzadkich przypadkach mogą być wymagane specjalistyczne procedury czyszczące, które należy wypróbować na danym obiekcie.

Uwaga

Niniejszy arkusz informacyjny został opracowany w oparciu o intensywne prace rozwojowe i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie stanowi o żadnym stosunku prawnym.

Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Wraz z ponownym wydaniem niniejszej dokumentacji w nowym stanie dotychczasowe dane tracą swoją ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster, Niemcy
Tel. +49 251 7188-0
Faks +49 251 7188-105
info@brillux.pl
www.brillux.pl