

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji

do stosowania na podłogach wewnątrz pokrytych Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894

Wskazówki ogólne

Niniejsza instrukcja czyszczenia i pielęgnacji zawiera ogólne zalecenia pomagające zachować długą żywotność i utrzymać wartość powierzchni pokrytych Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894. W przypadku doradztwa indywidualnego lub związanego z konkretnym obiektem zastrzegamy sobie możliwość zalecenia innych środków, odbiegających od niniejszych zaleceń. Przekazując niniejszą instrukcję czyszczenia i pielęgnacji, zleceniobiorca spełnia swój obowiązek zgodnie z wymogami normy DIN 18365 ustęp 3.1.

Środki zapobiegawcze

Można zapobiec wnoszeniu dużej części zwykłych zabrudzeń do pomieszczenia, umieszczając przed wejściami do pomieszczeń lub w strefach wejściowych odpowiednie dla danego obiektu wycieraczki o wystarczających wymiarach. Ich długość powinna wynosić przynajmniej 3-4 kroki (ok. 1,5 m do 2,5 m). W przypadku obiektów o większym natężeniu użytkowania, np. lokali sklepowych, zakładów gastronomicznych i in. należy przewidzieć odpowiednio większe powierzchnie. Strefy z wycieraczkami należy rozmieszczać w taki sposób, aby zagwarantować ich wykorzystanie i aby nie można było ich omijać. Dodatkowo wycieraczki należy regularnie czyścić i wymieniać. Uszkodzone, nieodpowiednie podkładki pod krzesła lub ich brak, a także nieodpowiedni rodzaj kółek krzeseł, powodują silne zużycie podłóg i dlatego też należy ich unikać. Zaleca się zastosowanie odpowiednich podkładek pod krzesła i meble, np. systemu podkładek „scratchnomore”® oraz miękkich kółek do krzeseł i mebli (typ W zgodnie z DIN EN 12528 i 12529). W zależności od wymogów należy dodatkowo stosować odpowiednie maty ochronne z poliwęglanu.

Czyszczenie po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy i całkowitym wyschnięciu powłoki (ok. 7 dni), w razie potrzeby, zalecamy przeprowadzić czyszczenie głębokie w celu usunięcia budowlanych resztek i zabrudzeń. W tym celu rozcieńczyć PU-Reiniger 3429 wodą w proporcjach 1:10. Wydajność (bez rozcieńczania) ok. 20 ml/m². W przypadku niewielkich zabrudzeń budowlanych można zmniejszyć stężenie preparatu odpowiednio do stopnia zabrudzenia. Rozprowadzić roztwór czyszczący na powierzchni podłogi i wyczyścić ją z wykorzystaniem polerki jednotarczowej (np. Wolf Samba) wyposażonej w szczotkę szorującą lub białą nakładkę. Następnie zebrać zabrudzoną wodę za pomocą odkurzacza do czyszczenia na mokro i neutralizować powierzchnię czystą wodą do momentu, aż resztki preparatu czyszczącego zostaną całkowicie usunięte.

Utrzymanie w czystości

Podłogi należy czyścić codziennie i na bieżąco w zależności od stopnia zabrudzenia. Brud należy zmywać lub odkurzać odkurzaczem (z adapterem do podłóg twardych). W celu bieżącego utrzymania podłogi w czystości stosować preparat czyszczący PU Reiniger 3429, rozcieńczony wodą w proporcjach 1:200 i przecierać podłogę odpowiednim mopem lub czyścić z wykorzystaniem maszyny czyszczącej. Unikać długotrwałego oddziaływania na wilgoć spowodowanego stojącą wodą do czyszczenia. Wydajność: ok. 50 ml na 10 l wody (starcza na ok. 50 m²). W razie potrzeby użyć dmuchawy osuszającej TG 1 1800 w celu przyspieszenia procesu schnięcia. Jeżeli większe zabrudzenia nie dają się usunąć w procesie przecierania na mokro, zalecamy czyszczenie dodatkowe z wykorzystaniem preparatu czyszczącego PU Reiniger 3429, rozcieńczonego w proporcjach odpowiednich do stopnia zabrudzenia (np. wodą w proporcjach 1:50 do 1:100). Czyszczenie należy przeprowadzać z wykorzystaniem szczotki szorującej/maszyny czyszczącej lub polerki jednotarczowej z białą nakładką. Bieżące czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie za pomocą preparatu PU Reiniger 3429. Odradza się zastosowanie środków innych producentów, ponieważ mogą one uszkadzać powłokę ochronną.

Czyszczenie głębokie

Do usuwania uporczywych zabrudzeń pogarszających wygląd powierzchni i niedających się usunąć w ramach regularnego czyszczenia lub aby przygotować podłogę do odnowy powłoki należy przeprowadzić czyszczenie głębokie. W tym celu nałożyć na powierzchnię podłogową preparat do głębokiego czyszczenia Grundreiniger R 3263, rozcieńczony wodą w proporcjach 1:5, a po upływie ok. 10-15 minut wyczyścić podłogę z wykorzystaniem polerki jednotarczowej z zieloną nakładką. Wydajność (bez rozcieńczania) ok. 25 ml/m². Zebrać zabrudzoną wodę za pomocą chłonnego mopa lub odkurzacza wodnego Sprühsauger 3254 z adapterem do gładkich podłóg. Po całkowitym usunięciu zabrudzeń należy zneutralizować powierzchnię podłogową, czystą, ciepłą wodą, do całkowitego usunięcia resztek preparatu czyszczącego.

Usuwanie plam i śladów po otarciach z gumy

Uporczywe plamy oraz ślady po otarciach z gumy można usunąć przy pomocy nierozcieńczonego preparatu PU Reiniger 3429 lub po rozcieńczeniu wodą w proporcjach 1:5 ściereczką lub białą nakładką niepowodującą zadrapań. Wyczyszczone miejsca przetrzeć następnie czystą wodą. Plamy należy usuwać jak najszybciej, ponieważ niektóre rodzaje zabrudzeń mogą utrwalać się z czasem, a ich całkowite usunięcie może wtedy stać się bardzo trudne lub całkiem niemożliwe. W niektórych przypadkach mogą być wymagane specjalistyczne procedury czyszczące, które należy wypróbować na danym obiekcie. Uwaga: Środki dezynfekujące lub środki do leczenia ran mogą pozostawiać plamy, których nie da się usunąć.

Niniejsza ulotka informacyjna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie stanowi o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Wraz z ponownym wydaniem niniejszej dokumentacji w nowym stanie dotychczasowe dane tracą swoją ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl