

Secoprime 917

specjalistyczna, pigmentowana farba gruntująca w systemie silikonowym, poprawiająca przyczepność, do stosowania na zewnątrz



System barw

Basecode

Zakres zastosowania

Do wykonywania poprawiających przyczepność, dyfuzyjnych, odpornych na warunki atmosferyczne powłok gruntujących w systemie z farbami silikonowymi na słabo chłonnych podłożach, np. nośnych, matowych powłokach dyspersyjnych itp. Na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wilgoci (zależnie od lokalizacji i konstrukcji), a także na ociepleniu elewacji istnieje ryzyko rozwoju glonów i grzybów. Na tych powierzchniach zalecamy stosować powłoki w wersji „Protect” (w tym celu uwzględnić dalsze instrukcje podane w punkcie „Wskazówka”).

Właściwości

- wodorozcieńczalna
- do stosowania na zewnątrz
- odporna na warunki atmosferyczne
- mikroporowata
- wodoodporna
- wysoka dyfuzyjność pary wodnej
- łatwa aplikacja
- dostępna również w wersji Protect (ze środkiem chroniącym przed glonami i grzybami)

Opis produktu

Kolor	0095 biały Kolory Basecode i jasne do średnich kolorów są dostępne w ramach Systemu barwienia Brillux. Dodatkowe kolory na zamówienie.
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	emulsja żywicy silikonowej w połączeniu z dyspersją na bazie kopolimeru akrylanowego
Gęstość	ok. 1,45 g/cm ³
Paroprzepuszczalność	równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza: wartość sd (H ₂ O) < 0,03 m zgodnie z DIN EN ISO 7783, odpowiada klasie V1 „wysoce paroprzepuszczalny” zgodnie z DIN EN 1062-1
Opakowania	0095 biały: 15 l System barwienia: 15 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.
Barwienie	Do maks. 10 % przy pomocy Secolan 913, Secodur 920 lub Secolux 918, w wersji barwionej lub do maks. 0,2% z preparatem Mixol Universal Abtönkonzentrat 1128 (tylko typ LW Oxyd).
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami tego samego rodzaju wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.
Aplikacja	Secoprime 917 nakładać za pomocą pędzla lub wałka.
Wydajność	Ok. 150–200 ml/m ² na jedną warstwę, na gładkich podłożach. W przypadku szorstkich powierzchni zużycie ulega zwiększeniu. Dokładne ilości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturach otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Możliwość dalszej obróbki i nakładania kolejnych warstw systemowych po upływie ok. 12 godzin.
W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Wskazówki	Produkt zawiera środki konserwujące.
Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

Wstępne przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność.
- Istniejące powłoki należy zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności.
- Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Powierzchnie pokryte glonami i grzybami dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Biocydy należy stosować ostrożnie. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie).
- Miejsca naprawiane tynkiem poddać fachowemu fluatowaniu, a przy powłokach barwionych – całe powierzchnie.
- Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ustęp 3.

Warstwa gruntująca

Podłoża o słabej chłonności, na zewnątrz, np. nieuszkodzone powłoki organiczne, farby dyspersyjne z wykorzystaniem Secoprime 917.

Kolejne warstwy

W systemie z Secorell 910 oraz Secolan 913, Secodur 920, Secolux 918 lub Silganic 963.

Wskazówki

Wersja „Protect”

Produkty określone mianem „Protect” są fabrycznie wzbogacone o środki konserwujące o działaniu glono- i grzybobójczym, dlatego należy je stosować jedynie na zewnątrz. Można go stosować tylko na zewnątrz. Zawarte konserwanty minimalizują lub opóźniają ryzyko ataku glonów lub grzybów. Materiał wyposażony w środki konserwujące należy nakładać w odpowiedniej grubości. Zalecamy nakładanie przynajmniej dwóch powłok. Ze względów technicznych nie jest możliwe zagwarantowanie trwałej ochrony przed glonami i grzybami.

Dalsze dane

Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl